

Modellbezeichnung:	TP43E
EAN	4712795652031
Modell	BioStar TP43E - Motherboard - ATX - IP43
Produktart	Hauptplatine
Modellausführung	ATX
Chipsatz	Intel P43 Express / ICH10R Intel
Prozessor	0 (1) - LGA775 Socket
Kompatiblen Prozessoren	Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron Dual Core / Celeron 400 Sequence
Abmessungen (BxTxH)	30,5 cm x 22 cm
Multicore-Unterstützung	Dual-Core / Quad-Core
Unterstützte 64-Bit-Prozessoren	Eingebaut
RAM	0 MB (installiert) / 8 GB (max.)
Unterstützte RAM-Technologie	DDR2 SDRAM / DDR3 SDRAM
Unterst. RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
RAM Leistungsmerkmale	2 x DDR2 / 3 Kanäle
Max. Bus-Geschwindigkeit	1600 MHz
Massenspeicher-Controller	ATA-133, Serial ATA-300
Stromanschlüsse	24-poligen Hauptstromanschluss, 8-Pin ATX12V-Anschluss
USB-Port-Konfiguration	8 x USB
Internal Port-Konfiguration	1 x ATA, 6 x SATA-
Audio-Ausgang	Soundkarte - 5.1 Channel Surround
Audio-Ausgang	Soundkarte
Audio Code	Realtek ALC662
Klang-Ausgabemodus	5.1-Kanal-Surround-

Produktzertifizierungen	High Definition Audio
Software	Treiber & Utilities
Netzwerk	Netzwerkadapter - Realtek RTL8111DL - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Betriebssysteme	Windows Vista, Windows 7, Windows

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplatz (n)

1 Prozessor - LGA775 Socket

4 Speicher

1 PCI Express 2.0 x16

2 PCI Express x1

3 PCI-

Speicherschnittstellen

4 x 7-Pin SATA extern - 6 Geräte (a) bis (e)

ATA-133 - Stecker (s): 1 x 40 pin IDC - 1 Einheit (a) bis (e)

Schnittstellen

1 x Tastatur - generisch - 6-polig Mini-DIN (PS / 2-Typ)

1 x Maus - generisch - 6-polig Mini-DIN (PS / 2-Typ)

6 x Hallo-Speed USB - 4 PIN USB Type A

1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T / 100Base-TX - RJ-45

1 x Audio - Eingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

1 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm

Zusätzliche Anschlüsse (optional)

2 x High-Speed USB